

# NY SERIE AF SAMLETANKE

- med meget lav gravedybde

WaterCare er klar med en ny serie af samletanke med **meget lav gravedybde**.

Samletankene fås med et volumen på hhv. 3,3 m<sup>3</sup> og 5 m<sup>3</sup> og støbes i slagfast PE.

Samletankene er yderst **stærkt konstrueret** og har en meget lav gravedybde (1 m målt fra bund tank til bund indløb).

Tankene er **lette at håndtere** pga. de 4 indstøbte løfteøjer og PE materialets lave vægt.

Samletanken fås enten med opføringsrør (Ø500/540) eller med tømmerør (Ø160).

**Tåler grundvand til terræn.** Tankene er **testet** for tæthed, styrke og volumen ved Teknologisk Instituts Rørcenter

Tankens indløb kan placeres højere/lavere efter ønske.



3.300 L

5.000 L

WaterCares nye 5 m<sup>3</sup> tank har **markedets laveste** gravedybde - sammenlignet med andre rotationsstøbte 5m<sup>3</sup> plasttanke på markedet.

LAV  
gravedybde

STÆRK  
konstruktion

Tåler  
grundvand til  
terræn

**waterCare**

Stejlebjergetvej 14 · 5610 Assens  
Tel. +45 70 25 65 37 · info@watercare.dk · www.watercare.dk



## Produkt oversigt

Nedenfor ses en oversigt over alle WaterCares samletanke.

Tankene leveres, som standard med 0,5 m opføringsrør (Ø500/540 mm) og Ø110 indløb. Alle mål er i mm.

Volumen	Varenr.	Beskrivelse	Bund tank til bund indløb	Længde	Bredde	Højde inkl. opføringsrør
1.200 L	223193174	WaterCare rotationsstøbt samletank	800	2400	900	1580
2.500 L	223193175	WaterCare rotationsstøbt samletank	882	2240	2240	1780
3.300 L	223193177	WaterCare rotationsstøbt samletank	1080	2300	2300	1820
4.300 L	223193176	WaterCare rotationsstøbt samletank	1350	3220	1250	2080
5.000 L	223193178	WaterCare rotationsstøbt samletank	1150	3100	2500	1820
7.000 L	225007000	WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank	1505	4000	1730	2400
10.000 L	225010000	WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank	1505	5500	1730	2400
13.000 L	225013000	WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank	1505	7000	1730	2400
16.000 L	225016000	WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank	1505	8500	1730	2400
19.000 L	225019000	WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank	1505	10000	1730	2400
22.000 L	225022000	WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank	1505	11500	1730	2400
25.000 L	225025000	WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank	1505	13000	1730	2400

For information på større tanke: kontakt WaterCare

### Tilbehør

223196863	WaterCare dæksel i PE til gående last (DS124 Kl. A15). Passer til 223193174 - 223193178
223196860	WaterCare skrue låg. Passer til 225007000 - 225031000
223196900	VA-alarm (højvandsalarm). Mulighed for batteridrift eller tilslutning af transformere. Med niveauvippe. Inkl. 5 m kabel
223193862	Kulfiltersæt. Ø75 bøjning med monteret kulfilter og Ø110 overgangsmuffe. Fjerner lugtgener fra udluftning af tanken

### TAK FOR HANDLEN!

Vi vil gerne belønne dit køb af en WaterCare 3-kammertank eller samletank. Vælg mellem en god flaske rødvin eller et WaterCare dæksel (Ø500 mm), godkendt iht.

DS124, Kl. A15.

Send en kopi af din faktura til [line@watercare.dk](mailto:line@watercare.dk) med leveringsadresse og ønske til gave. Tanken skal være købt i perioden 1/9-16 til 15/9-16

# waterCare

Stejlebjergvej 14 · 5610 Assens  
 Tel. +45 70 25 65 37 · [info@watercare.dk](mailto:info@watercare.dk)  
[www.watercare.dk](http://www.watercare.dk)