

Skema for dimensionering af regnvandsanlæg

WaterCare er gerne behjælpelig med dimensionering af regnvandsanlægget. For at kunne give så præcis en dimensionering som mulig bedes du oplyse/udfylde nedenstående felter så godt som muligt.

Projekt information

Projektets navn	
Firmanavn/afd.	
Kontakt person	
Telefonnummer	
E-mail adresse	

Anden information:

Andre ønsker/kommentarer	
Deadline for dimensionering	

	Antal. Personer som benytter installationen:	Alternativt: Antal liter som bruges pr. døgn	Årlige antal forbrugsdage (i alm. husstand regnes normalt med 250 dage).
Vaskemaskine			
WC uden dobbeltskyl			
WC med dobbeltskyl 6/3 l.			
WC med dobbeltskyl 4/2 l.			

Antal liter som ønskes tilgængelig til havevanding og lign. pr. år:	
---	--

Tagareal målt som vandret areal (m ²):						
Taghældning						
Årlig nedbørsmængde for området, eller postnummer (hvis postnummer oplyses benyttes information om nedbør fra Teknologisk Instituts Rørcenteranvisning 003.						
Venligst kryds af nedenfor hvilken type tag der er tale om:						
Built-up tag(tagpap uden hældning)	Tagpap med hældning	Fibercement mv	Cementsten	Tegl	Metal mv.	
Stråtag/græstøvtage	Fibercement, asbestfri	PVC	Glas	Andet:		

Pumpedimensionering:

Flow ved maksimal løftehøjde (I dette skal bl.a. være medregnet l/s, tryktab og løft):	
--	--