

Skema for dimensionering af regnvandsanlæg

WaterCare er gerne behjælpelig med dimensionering af regnvandsanlægget. For at kunne give så præcis en dimensionering som mulig bedes du oplyse/udfylde nedenstående felter så godt som muligt.

NB: WaterCare er en dansk produktionsvirksomhed. Regnvandsanlæg leveres færdigmonteret med alt indvendig rørføring, pumpe og filter i tanken herfra fabrikken. Ved spørgsmål til alt udvendig rørføring, materialer og udgifter forbundet med udgravning og etablering, skal der tages kontakt til en entreprenør/kloakmester/VVS'er for udregning af dette. Husk desuden at kontakte din kommune for tilladelse til at installere et regnvandsanlæg.

Projekt information

| | |
|------------------------|--|
| Projektets navn | |
| Firmanavn/afd. | |
| Kontakt person | |
| Telefonnummer | |
| E-mail adresse | |

Anden information:

| | |
|-----------------------------|--|
| Andre ønsker/kommentarer | |
| Deadline for dimensionering | |

| | Antal. Personer som benytter installationen: |
|---------------------------|--|
| Vaskemaskine | |
| WC uden dobbeltskyl | |
| WC med dobbeltskyl 6/3 l. | |
| WC med dobbeltskyl 4/2 l. | |

| | | | | | | |
|---|------------------------|----------------|------------|--------|-----------|--|
| Tagareal målt som vandret areal (m ²): | | | | | | |
| Taghældning | | | | | | |
| Årlig nedbørsmængde for området, eller postnummer (hvis postnummer oplyses benyttes information om nedbør fra Teknologisk Instituts Rørcenteranvisning 003. | | | | | | |
| Venligst kryds af nedenfor hvilken type tag der er tale om: | | | | | | |
| Built-up tag(tagpap uden hældning) | Tagpap med hældning | Fibercement mv | Cementsten | Tegl | Metal mv. | |
| Stråtag/græstøvtage | Fibercement, asbestfri | PVC | Glas | Andet: | | |

| | |
|---|--|
| Antal liter som ønskes tilgængelig til havevanding og lign. pr. år: | |
|---|--|